



# METALLURGICA VENETA

ACCIAI SPECIALI • ACCIAI COMUNI • ASTE CROMATE • TAGLI A MISURA  
TUBI IN ACCIAIO PER APPLICAZIONI MECCANICHE • TUBI PER CILINDRI

<b>CROMATO 20MnV6</b>				<b>W.N.1.5217</b>	
<b>DIAMETRO mm</b>				<b>Peso Kg/Mt</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>
CROMATO	20MnV6	D.	14 f7	1,21	<b>SPESSORE DEL CROMO</b> Ø 14 - 18 : 15 +/- 2 My Ø 20 - 120 : 25 +/- 5 My  <b>DUREZZA DEL CROMO</b> > 900 HV  <b>RUGOSITA'</b> Ra < 0,2 micron  <b>TOLLERANZA</b> ISO f7  <b>RETTILINEITA'</b> 0,50 / 2000  <b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b> C 0,16 - 0,22 Mn 1,40 - 1,75 Si 0,15 - 0,35 V 0,10 - 0,20 S-P < 0,035  <b>CARATT. MECCANICHE</b> Rs 450 R 550 - 700 A 5% 20
CROMATO	20MnV6	D.	18 f7	2,00	
CROMATO	20MnV6	D.	20 f7	2,47	
CROMATO	20MnV6	D.	22 f7	2,99	
CROMATO	20MnV6	D.	25 f7	3,86	
CROMATO	20MnV6	D.	28 f7	4,83	
CROMATO	20MnV6	D.	30 f7	5,55	
CROMATO	20MnV6	D.	32 f7	6,31	
CROMATO	20MnV6	D.	35 f7	7,55	
CROMATO	20MnV6	D.	36 f7	7,99	
CROMATO	20MnV6	D.	40 f7	9,88	
CROMATO	20MnV6	D.	45 f7	12,50	
CROMATO	20MnV6	D.	50 f7	15,40	
CROMATO	20MnV6	D.	55 f7	18,67	
CROMATO	20MnV6	D.	56 f7	19,36	
CROMATO	20MnV6	D.	60 f7	22,22	
CROMATO	20MnV6	D.	65 f7	26,08	
CROMATO	20MnV6	D.	70 f7	30,22	
CROMATO	20MnV6	D.	75 f7	34,70	
CROMATO	20MnV6	D.	80 f7	39,50	
CROMATO	20MnV6	D.	85 f7	44,60	
CROMATO	20MnV6	D.	90 f7	49,94	
CROMATO	20MnV6	D.	100 f7	61,73	
CROMATO	20MnV6	D.	110 f7	74,70	
CROMATO	20MnV6	D.	120 f7	88,90	
CROMATO	20MnV6	D.	140 f7	121,00	

Metallurgica Veneta S.p.A.: Via Natta, 21 - 36045 LONIGO (VI) - Tel. 0444 436321 r.a. - Fax0444 835929

<http://www.metallurgicaveneta.it> - e-mail: [info@metallurgicaveneta.it](mailto:info@metallurgicaveneta.it)

C.F., P.IVA e Reg. Imp. VI: 02170460246 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000,00 - REA 211826